LYNX pro-audio

A culture of sound

Catálogo

QB SERIES

La serie QB está formada por 2 recintos toda gama de dos vías y dos unidades de subgraves, todos ellos pasivos. Esta es la serie más pequeña de Lynx Pro Audio y está diseñada para el refuerzo de sonido en instalaciones de ambiente musical, donde no se requiere la potencia de la serie HR.

Todos los componentes han sido cuidadosamente seleccionados para ofrecer una serie versátil y ligera, con un sonido de alta fidelidad y buena cobertura para instalaciones en terrazas, bares, restaurantes o aplicaciones en salas de conferencia, pequeños montajes polivalentes etc.

Los dos recintos toda gama incorporan el sistema de protección OCPP para las altas frecuencias (Over Current Passive Protection) mientras que las unidades de subgraves se suministran con el sistema SWR para la reducción las ondas estacionarias (Stationary Wave Reduction).

Todos los recintos están acabados en madera contra placada de abedul recubierta de pintura negra al agua de alta resistencia. Una reja de protección frontal con espuma acústica permite proteger las cajas al mismo tiempo que facilitan la aireación del recinto reduciendo el calor y la humedad.

QB-5

Recinto full range ultra-compacto con dos vías pasivas para el refuerzo de música ambiente.

Dispone de un altavoz 5" y 1 tweeter 1" de neodimio para las altas frecuencias.

Dispersión cónica de 90º y 113 dB SPL pico (160 W programa).

QB-8

Recinto full range de altas prestaciones con dos vías pasivas.

Dispone de un altavoz 8" y 1 tweeter 1" para las altas frecuencias.

Dispersión cónica de 90º y 120 dB SPL pico (300 W programa).

Especificaciones

1 altavoz LF 5" / 1 tweeter HF 1"	**Componentes**	1 altavoz LF 8" / 1 tweeter HF 1"
65 Hz – 20 KHz (-10 dB)	**Rango de Frecuencia**	50 Hz – 22 KHz (-10 dB)
75 Hz – 18 KHz ± 3 dB	**Respuesta de Frecuencia**	60 Hz – 20 KHz ± 3 dB
88 dB (1W @ 1m)	**Sensibilidad**	92 dB (1W @ 1m)
107 dB - 113 dB pico	**SPL Máximo**	114 dB - 120 dB pico
80 W (160 W programa, 320 W pico)	**Potencia AES**	150 W (300 W programa, 600 W pico)
90ºH x 90ºV	**Cobertura**	90ºH x 90ºV
16 Ohm	**Impedancia**	8 Ohm
2 x Neutrik Speakon NL4MP	**Conectores de entrada**	2 x Neutrik Speakon NL4MP
10mm DM	**Material**	15mm contra-placado marino de abedul
Pintura al agua de alta resistencia, reja de acero con tela acústica de protección	**Acabado**	Pintura al agua de alta resistencia, reja de acero con tela acústica de protección
254 x 172 x 186 mm	**Dimensiones**	450 x 277 x 275 mm (Al x An x P)
3 kg	**Peso**	8.5 kg

Accesorios

WB-01
para QB-5

WB-03
Soporte pared

WB-02
Soporte pared

VSM-V1
Vaso de tubo

TV-50
Agarradera truss

TV-35
Adaptador 35mm

TU-C02
Soporte tubo M20

TU-C01
Soporte tubo

SB-02
Trípode

AGR-6
Argolla

SUB-08

Recinto pasivo ultra-compacto para subgraves en configuración doble pasa-banda. Incorpora un altavoz 8″ con doble bobina independiente y suspensión de goma. 122 dB SPL pico (400 W programa).

DR-N12

Recinto pasivo ultra-compacto de alto rendimiento para subgraves en configuración de radiación directa. Dispone de un altavoz LF 12″ con suspensión de goma. 130 dB SPL pico (2000 W Programa).

Especificaciones

1 altavoz LF 8"(2 x bobina 50mm)	**Componentes**	1 altavoz LF 12"
43 Hz – 160 Hz (-10 dB)	**Rango de Frecuencia**	34 Hz – 400 Hz (-10 dB)
47 Hz – 154 Hz ± 3 dB	**Respuesta de Frecuencia**	39 Hz – 220 Hz ± 3 dB
93 dB (1W @ 1m)	**Sensibilidad**	94 dB (1W @ 1m)
116 dB - 122 dB pico	**SPL Máximo**	124 dB - 130 dB SPL peak
200 W (400 W programa, 800 W pico)	**Potencia AES**	1000 W (2000 W programa, 4000 W pico)
Omnidireccional	**Cobertura**	Omnidireccional
2 x 8 Ohm	**Impedancia**	8 Ohm
2 x Neutrik Speakon NL4MP	**Conectores de Entrada**	2 x Neutrik Speakon NL4MP
15mm contraplacado marino de abedul	**Material**	18mm contraplacado marino de abedul
Pintura al agua de alta resistencia	**Acabado**	Pintura al agua de alta resistencia, reja de acero con tela acústica de protección
268 x 641 x 304 mm	**Dimensiones (Al x An x P)**	415 x 590 x 370 mm
9 kg	**Peso**	28 kg

Accesorios

TU-C01
Soporte tubo

TU-C02
Soporte tubo M20

VSM-V2
Conector M20

Búscanos en:

LYNX PRO AUDIO S.L.
Pol. Ind. Picassent, Calle 1 · 46220 Picassent
Valencia (Spain)
Tel.: +34 961 10 96 01
info@lynxproaudio.com | www.lynxproaudio.com